1. Если у Вас установлен Windows 10 выполнить нижеследующее, а иначе начать с пункта 5



2. Нажать правую копку мыши на значке слева внизу

💷 Выполни	гь Х
9	Введите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, которые требуется открыть.
Открыть:	cmd 🗸
	ОК Отмена Обзор

3. Выбрать из меню пункт «Выполнить», набрать команду cmd и нажать на ОК



4. В открывшемся окне навести курсор на область заголовка, нажать правую копку мыши и выбрать свойства

Свойства: "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" X						
Настройки Шрифт Ра	асположение Цвета					
Размер курсора Мелкий Средний Крупный	Запоминание команд Размер буфера: 50 🜩 Количество буферов: 4 🜩 Отбрасывать повторения					
Правка ✓ Выделение мышью ✓ Быстрая вставка Разрешить сочетания клавиш с CONTROL Фильтр содержимого буфера обмена при вставке Выделенный текст Включить выделение переноса строк Дополнительные клавиши для выделения текста						
Цополнительные клавиши для выделения текста Текущая кодовая страница 866 (ОЕМ - русская) Использовать прежнюю версию консоли (требуется перезапуск) Дополнительные сведения о новых возможностях						
	ОК Отмена					

5. Открыть папку «Принтеры», на значке нужного принтера нажать правую кнопку мыши и выбрать "Использовать по умолчанию".



- 6. Перезагрузить компьютер.
- 7. Для печати из DOSовских программ используется Диспетчер печати



8. Найти в трее «Диспетчер печати». Нажать на значке Диспетчера печати правую кнопку мыши, щелкнуть левой кнопкой на Выбор принтера.

🖶 Печать				×	
Общие					
Выберите при	нтер				
HP Laser.	HP LaserJet 2300 Series PCL 5 HP LaserJet M1120 MFP		Microsoft XPS Documen NPIF4A3A6 (HP Color La		
HP Laser.	Jet M1120 MFP (копи	IN 1)	I NPIF4A	BA6 (HP Color La:	
Состояние: Папка: Комментарий	Готов	П	ечать в файл	Настройка Найти принтер	
- Диапазон стр	аниц С Текущая страница		Число копий Разобрат	: 1 :	
С Страницы Введите номе страниц. Нап	: 0-1 р страницы или диапа ример: 5-12	зон	123	123	
Печать Отмена Применить					

9. В открывшемся окне выделить нужный принтер и нажать на кнопку «Печать». (Печати не будет)

🔲 Параметры по	ечати	8	23	
Номера начальной и конечной страниц НУЛИ для печати всех страниц				
0	*	0	*	
Период опроса (1	1000 мс)	l.		
1000			*	
Для всех докуме	нтов кр	оме залоговых бил	тетов	
6	* *	135	*	
Отступ (6 мм)		Сжатие (135 мм)		
Ввод	Te	ст Отка:	3	

- 10. Для проверки работы Диспетчера печати нажать на значке «Диспетчера печати» правую кнопку мыши, щелкнуть левой кнопкой на Параметры и в открывшемся окне нажать на кнопку Тест. Должен распечататься текст "Диспетчер печати готов к работе"
- 11. По ярлыку «ЛОМБАРД» запускаем программу



12. Если размер окна слишком маленький кликаем правой кнопкой мыши по заголовку окна и левой кнопкой выбираем «Свойства» и открываем вкладку «Шрифт»

Свойства: "ЛОМБАРД"	X		
Общие Шрифт Расположение Вид окна Шрифт Жирный Щрифт Жирный "T Consolas Tuccida Console Точечные шрифты	Lise ta Paswep 16x 8 6x 9 8x 9 5x 12 7x 12 16x 12 16x 12 12x 16 10x 18 ▼	а Фирмы "ТехноЛомбардСервис-2"	
Выбранный шрифт : Terminal C : \WINDOWS> dir SYSTEM <dir </dir 	Размер знаков: Ширина (пиксели): 10 Высота (пиксели): 18 ОК Отмена		
	<esc> или <f10< th=""><th>- OTKA3.</th><th></th></f10<></esc>	- OTKA3.	
		Marth Mar Sules	

Общие Шрифт Располож	кение Цвета	а Фирмы "ТехноЛомбардСервис-2"	
Вид окна Шрифт Жирный Сопзоная Т Lucida Console Точечные шрифты Выбранный шрифт : Consola C:\WINDOWS	Размер 23 14 16 18 20 24 8 36 72 • Размер знаков: Ширина (пиксели): 13 20 24 8 24 24 25 24 24 24 25 24 24 24 25 24 25 26 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26		
OVETEM	Высота (ликсели): 28		

13. Выделяем шрифт что выше и выбираем размер, такой чтобы прямоугольник не выходил за пределы черного окна.

- Далее открываем вкладку «Расположение». Должно быть везде ширина=80, высота=25. Если что-то не удается, попробовать со свойствами ярлыка «ЛОМБАРД»
 Если появится следующее сообщение

÷	🥁 Компоненты Windows	×
	Приложению на вашем компьютере требуется следующий компонент Windows:	
	NTVDM	
	👽 Установить этот компонент	
	 Пропустить установку Ваши приложения могут неправильно взаимодействовать с этим компонентом. 	
	Отмена	

Нажать на кнопку «Установить этот компонент»...